

MG-315-CS

SIERRA CIRCULAR DE 315 Ø



DESCRIPCION








Tronzadora manual de disco para corte de hierro y acero.
 Cabezal giratorio 45º izquierda y derecha.
 Cabezal reductor con motor trifásico.
 Reducción corona/tornillo sin fin bañado en aceite.

CARACTERISTICAS

- Normas CE
- Bomba refrigeración.
- Mordaza doble con antirrebaba.
- Protector del disco.
- Paro emergencia
- Bancada con bomba de refrigeración incorporada.
- Disco de 315 mm HSS con eje 40 mm.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones del disco	315 X EJE 40 mm
Motor	1 Hp / 1,75 Hp
Velocidad de corte	18/36 r.p.m.
Altura de trabajo	955 mm
Bomba de taladrina	0,12 Hp
Peso	214kg
Dimensiones	970X555X1750 mm
Nivel de ruido	70 db
Capacidad de corte circular 90º	110 mm
Capacidad de corte rectangular 90º	140X90 mm
Capacidad de corte cuadrado 90º	100X100 mm
Capacidad de corte circular 45º DCHA	110 mm
Capacidad de corte rect. 45º DCHA	100X90 mm
Capacidad de corte cuadrado 45º DCHA	90X90 mm
Capacidad de corte circular 45º IZQ	110 mm
Capacidad de corte rect. 45º IZQ	100X90 mm
Capacidad de corte cuadrado 45º IZQ	90X90 mm
Apertura máx. mordaza	145 mm

							
90º	110	100 x 100	100 x 100	100 x 100	140 x 90	55	50 x 50
45º	110	90 x 90	90 x 90	90 x 90	100 x 90	45	40 x 40
60º	110	90 x 90	90 x 90	90 x 90	100 x 90	45	40 x 40