

TAS - 75 - 150

PULIDORAS DE BANDA

DESCRIPCION

Las pulidoras de banda modelo TAS son eficientes máquinas de calidad construidas de acuerdo con las más estrictas exigencias respecto al medio ambiente y la seguridad.

CARACTERISTICAS

El modelo standard va provisto de plano de pulir abatible , protección ocular ,tope de ángulo e interruptor de seguridad del motor con disparador de tensión cero. Las máquinas ideales para el desbaste y pulido óptimo en todo tipo de metales.

OPCIONAL

Se le puede acoplar un extractor de viruta con su correspondiente saco



MAQUINA DE SERIE



MAQUINA CON OPCION DE ASPIRADOR

ESPECIFICACIONES

MODELO	TAS-75	TAS-150
Motor	4.00 Hp	4.00 Hp
Polea trasera	225X75 mm	225X150 mm.
Plano de lijar	570X75 mm	570X150 mm.
Banda	2000X75 mm	2000X150 mm.
Velocidad banda	34 m/seg	34 m/seg.
Altura de trabajo	Variable 475-1240	Variable 475-1240
Dimensiones	1120X510 mm	1120X580 mm.
Peso	85 kg	105 Kg.
Velocidad del motor	3000 rpm	3000 rpm
Polea delantera	200X75 mm	200X150 mm.