

K-300/2-SA

SIERRA DE CINTA SEMIAUTOMATICA



DESCRIPCION

Sierra de cinta muy robusta, con bancada de chapa soldada y arco en aluminio.

Versión oleoneumatica con bajada, parada, subida del arco, apertura y cierre de la mordaza y modo de funcionamiento automático y manual.

CARACTERISTICAS

- Normas CE
- Equipo de refrigeración
- Dos velocidades de corte
- Tensado mecánico de la cinta con manómetro y sensor de rotura de cinta.
- Guías de cinta en metal duro y rodamientos
- Apertura de la mordaza 310 mm.
- Angulo de corte 60° derechas

ESPECIFICACIONES

Dimensiones de cinta	2750X27X0.9 mm
Motor	0,5 Hp / 1,2 Hp
Velocidades corte	35-70 mt/min
Altura de trabajo	990 mm
Bomba de taladrina	0,12 Hp
Peso	340 kg
Dimensiones	1400X750X1450 mm
Nivel de ruido	70 db
Capacidad de corte redondo 90°	240 mm
Capacidad de corte rectangular 90°	300X230 mm
Capacidad de corte cuadrado 90°	220X220 mm
Capacidad de corte redondo 45° DER	200 mm
Capacidad de corte rectangular 45° DER	190X220 mm
Capacidad de corte cuadrado 45° DER	190X190 mm
Capacidad de corte redondo 60° DER	110 mm
Capacidad de corte rectangular 60° DER	110X140 mm
Capacidad de corte cuadrado 60° DER	100X100 mm

DIAGRAMA DE CORTE

