

HU-440/600-AA CNC

SIERRA DE CINTA AUTOMATICA CON CNC



DESCRIPCION

Sierra de cinta automática de gran capacidad de corte y alimentada con controlador CNC y grupo hidráulico.

CARACTERISTICAS

- Fabricado en España direct. 2006/42/CE.
- Equipo refrigeración micropulverizado aire-aceite.
- Variador electrónico de velocidad. 26/86.
- Control de tensión y rotura de la cinta.
- Regulación de presión de corte
- Corte exacto mediante guías de metal duro.
- Controlador OMRON CNC en eje X con servomotor OMRON y pantalla táctil industrial color.
- Lista de corte de hasta 300 líneas

EQUIPO OPCIONAL

- Pisador vertical hidráulico.
- Caminos de rodillos para cargas pesadas y muy pesadas.
- Topes medidores manuales, digitales y auto-posicionadores.
- Laser marcador de la línea de corte.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones de cinta	5200x34x1,1 mm
Motor	4 Hp
Velocidades corte	26-72 mt/min
Potencia grupo hidráulico	0,5 Kw / 0,75 Hp
Peso	1700 kg
Dimensiones	2700x900x1420 mm
Acústica	70 db
Capacidad de corte redondo 90º	445 mm
Capacidad de corte rectangular 90º	600x445 mm
Capacidad de corte cuadrado 90º	445x445 mm
Capacidad de corte redondo 45º DER	430 mm
Capacidad de corte rectangular 45º DER	440x360 mm
Capacidad de corte cuadrado 45º DER	400x400 mm
Capacidad de corte redondo 60º DER	310 mm
Capacidad de corte rectangular 60º DER	310x420 mm
Capacidad de corte cuadrado 60º DER	310x310 mm

OPCIONES

CAMINO DE RODILLOS



TOPE MANUAL CON CAMINO DE RODILLOS

PISADOR VERTICAL OPCIONAL



LINEA LASER DE CORTE OPCIONAL



LUBETOOLS INCL.

